

:: PREP & SCUFF

(matting gel)

Матирующий гель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS Prep & Scuff – гель с абразивами и обезжиривающими компонентами для матирования лакокрасочного покрытия.

Запатентованная формула Prep & Scuff обладает целым рядом преимуществ:

- Увеличивает эффективность матирующих губок в среднем на 64%
- Уникальный абразивный минерал улучшает адгезию грунтов и покровных материалов
- Усиливает адгезию лакокрасочных материалов в среднем на 41%
- Не образует царапин в зонах перехода светлых металлических покрытий
- Не повреждает чувствительную декоративную отделку (в т. ч. при нанесении жесткой кистью)
- Делает возможной обработку труднодоступных мест (дверные ручки, углубления для замков, водостоки)
- Значительно снижает общую эмиссию летучих органических соединений за счет того, что не требует предварительного обезжиривания
- Не оставляет липких следов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матирующий гель CS Prep & Scuff предназначен для эффективного и экономичного обезжиривания и матирования лакокрасочного покрытия. Обычно используется в сочетании с матирующей губкой, что существенно улучшает матирующие свойства самой губки. Кроме того, гель CS Prep & Scuff позволяет избегать предварительного обезжиривания поверхности перед началом окрасочного процесса. Чтобы матировать и очистить поверхности рядом с замками, молдингами, оправами и другие труднодоступные места для улучшения адгезии лакокрасочных материалов, наносите гель жесткой кисточкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание летучих органических

соединений (VOC): 39.9 г/л

Цвет: светло-зеленый

Запах: цитрус/лимон

Значение pH: 7.5 – 8.5

Плотность: 1.55 г/см³ (20°C)

Срок хранения: 24 месяца

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения хорошей адгезии лакокрасочных материалов следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- Обдуйте поверхность, чтобы удалить грязь и следы ремонта (при необходимости вымойте).
- Нанесите около 30 г матирующего геля CS Prep & Scuff (в расчете на одну обрабатываемую деталь) на матирующую губку или непосредственно на поверхность, нуждающуюся в подготовке. Матируйте панель так же, как Вы это обычно делаете матирующей губкой без геля. Не давайте поверхности высыхать.
- Быстрота действия матирующего геля CS Prep & Scuff особенно заметна при подготовке больших, трудоемких деталей (капотов, крыш).
- Тщательно промойте деталь водой. Если панель высохла до ополаскивания водой, протрите ее влажной рукой или салфеткой, чтобы удалить всю засохшую грязь/краску/остатки геля.
- Для эффективной очистки и матирования труднодоступных мест наносите средство CS Prep & Scuff при помощи жесткой кисти. Тщательно промойте водой.
- Продолжайте окрасочный процесс, как обычно.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE