



Art.- No: 6.7805.0005

6.7805.0010

6.7805.0025

# 7805

Инструкция по применению

Редакция от 25.01.2019 | Стр. 1/2

## Покрытие для стен окрасочно-сушильных камер

---

### Характеристики

Липкое водорастворимое прозрачное покрытие надежно удерживает краски, частички пыли и окрасочный туман, что предотвращает их распространение в воздухе рабочего помещения и загрязнение окрашиваемой поверхности. При этом средство остается прозрачным и не теряет способности растворяться водой.

Липкий слой покрытия никогда не высыхает, что гарантирует надежное удерживание пыли и окрасочного тумана. Как только слой средства потеряет способность удерживать загрязнения, его можно будет просто смыть водой с губкой и затем нанести заново.

- защищает от пыли критические участки окрашиваемого объекта
- подходит для защиты окон и прозрачных элементов
- не влияет на светопрозрачность и светоотражение
- легко наносится и удаляется
- растворимо в воде, не содержит вредных веществ
- высокая стоимостная эффективность
- 100% экологически безопасное.

---

### Область применения

Для предотвращения распространения в воздухе рабочего помещения красок, частичек пыли и окрасочного тумана в процессе ремонтной окраски автомобилей, а также для защиты внутренних стен и потолочных панелей окрасочно-сушильных камер (ОСК) от загрязнения.

Не содержит вредных или опасных для жизни компонентов, может утилизироваться как безопасные отходы, согласно местному законодательству.

---

### Рекомендации по применению

После длительного хранения следует тщательно перемешать.

В условиях сушки при температурах 70–90°C рекомендуется ежемесячное обновление защитного покрытия с целью поддержания его прозрачности и достаточной липкости. Для нанесения свежего покрытия рекомендуется предварительно очистить старое покрытие губкой с водой.

В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические цепи, кабели, устройства и т.п.

---

### Применение

Нанесение:

1) Пневматическим окрасочным пистолетом:

Разведение: не требует разведения

Давление распыления: смотрите рекомендации производителей окрасочных пистолетов

Диаметр дюзы: 1.8–2.2 мм

Количество слоев: 1–2

Промежуточная выдержка при двухслойном нанесении: 10–20 минут

2) Валиком или кистью:

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**



Art.- No: 6.7805.0005  
6.7805.0010  
6.7805.0025

7805

## Инструкция по применению

Редакция от 25.01.2019 | Стр. 2/2

Количество слоев: нанести 1 тонкий слой

### Сушка:

После нанесения покрытия окраска в камере может производиться сразу, без промежуточной сушки.

### Удаление покрытия:

Смывать покрытие губкой с водой или сильной струей воды.

В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует предварительно размачивать.

## Технические характеристики

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Вязкость распыления (20°C)  | готово к нанесению     |
| Толщина слоя / сухой пленки | 75–95 мкм              |
| Цвет                        | бесцветный             |
| Укрывающая способность      | 8–10 м <sup>2</sup> /л |
| Плотность                   | 1.06–1.07 кг/л         |

## Хранение и транспортировка

Беречь от замораживания!

Рекомендуемая температура длительного хранения: +20°C

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 2 года