



Art.-No.: 6.7420.0401
6.7420.0402
6.7420.0403

7420

Универсальная краска Rallye

Характеристики

Краска-спрей Rallye - это быстросохнущий окрасочный материал для кузовного ремонта. 7420 устойчива к погодным воздействиям и свету. Данный материал особенно хорошо подходит для проведения быстрого и несложного ремонта легковых автомобилей и других транспортных средств.

Особенности

- Устойчивость к воздействию погодных условий и света
- Высокая укрывающая способность
- Хорошая адгезия
- Не содержит соединений свинца
- Быстро сохнет

Применение

Обрабатываемая поверхность: полностью отвержденное или отшлифованное старое лакокрасочное покрытие, полностью высохшие 1К и 2К наполнители.

Предварительная обработка/Очистка: очистить с применением 4CR Средства для удаления силикона.

Производственные условия: температура от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха до 80%

Поверхность очистить, высушить и обезжирить. Тщательно встряхните баллончик в течение прим. 3 минут перед применением. Расстояние до поверхности: 20 – 30 см. Наносите несколько тонких слоев с промежуточной выдержкой прим. 3 – 5 минут. После использования переверните баллончик дном вверх и нажмите на колпачок для очистки дюзы от остатков материала. Это предотвратит засорение дюзы.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Цвет / Уровень блеска | 0402 черный глянцевый/ 0401 черный матовый/ 0403 белый глянцевый |
| Сушка «от пыли» | через прим. 10 мин. |
| Монтажная прочность | через прим. через 1 – 2 ч |
| Полное отверждение | через 24 ч |

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.