

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Артикул	Описание	В коробке
10.105.1000	1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с тонким алюминиевым пигментом.

Шпатлевка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреждений на металлоконструкциях и кузове автомобиля.

- Обладает высокой пластичностью
- Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками
- Хорошая адгезия к различным металлическим поверхностям и стеклопластикам
- Стабильная при нанесении на вертикальные поверхности.



Адгезия к материалам	
Сталь	+
Алюминий	+
Оцинкованная сталь	+
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению

	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки – P150 или P180) • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить
--	--

Нанесение

	Смешать с 2% отвердителя
	Жизнеспособность: 5 минут

Сушка, шлифование

	Прим. 25 – 30 минут / 20°C		Шлифовать абразивами P80 – P180
	Шлифовать абразивами P80 – P180		
	<ul style="list-style-type: none"> • Не наносить на неотшлифованные поверхности • Не наносить на однокомпонентные покрытия, 1К и протравливающие грунты • Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов 		

Технические характеристики

Цвет	серый, металлический
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.75 – 1.85